

צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם

מדריך יישום

כיצד ליישם צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם

צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם מתאים לשימוש על גבס, לוחות קיר, עץ, מתכת ובטון. לשימוש פנימי בלבד. כל ערכה מכסה שטח של 6 מ"ר². זה נותן ליצור מסך בגודל של 279 ס"מ * 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9

לכל מוצרי סמארטר סורפסז במגוון ההקרנה יש אישור תקן איכות גימור משטח גבס US 5/EU Q4 המבטיח משטח חלק וחסר תפרים ומוכן לשימוש עם מקרן איכותי לתוצאות הקרנה מקצועיות.

כיצד ליישם צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם

1. הכנת המשטח

- כל המשטחים שיש לצבוע צריכים להיות נקיים, יבשים וללא חומרים רופפים.
- מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וסמן אותו באמצעות סרת נייר דביק..
- תכין המשטחים החשופים ולא מטופלים עם פריימר לבן חכם.
- לאחר מריחת הפריימר, שייף את המשטח בקלות.

2. יישום צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם

- מדוד את האזור שאתה רוצה לצבוע במדויק וסמן אותו בעשרת סרת נייר דביק.
- יש למרוח את השכבה הראשונה באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים.
- תן להצבע להתייבש לפני מריחת השכבה השנייה.

3. זמן ייבוש

- לאחר מריחת כל השכבות, צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם יהיה מוכן לשימוש תוך 24 שעות.