

צבע להקרנה לרצפה - לבן

מדריך יישום

צבע להקרנה לרצפה חכם - לבן ניתן ליישם על צבע רצפה קיים או על בטון חשוף. אפשר לייצר צבע רצפה נגד החלקה על ידי הוספת חלקיקים דקים להצבע.

מתאים ליישום

- כל רצפת בטון בשימוש קל-בינוני
- זה יכול לשמש גם על עץ ומתכת.

כל ערכה מכסה שטח של 4.5 מ"ר². זה נותן ליצור מסך בגודל של 279 ס"מ * 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9 לכל מוצרי סמארטר סורפסז במגוון ההקרנה יש אישור תקן איכות גימור משטח גבס US 5/EU Q4 המבטיח משטח חלק וחסר תפרים ומוכן לשימוש עם מקרן איכותי לתוצאות הקרנה מקצועיות.

כיצד ליישם צבע להקרנה לרצפה – לבן

צבע להקרנה לרצפה חכם (של מקרן קולנוע עם ניגודיות גבוהה - אפור כהה) מיושם בשתי שכבות, הראשונה כשכבת בסיס והשנייה כשכבת עליון.

1. הכנת המשטח

- השתמש בתמיסת תחריט חומצה להכנת בטון חדש ובטון צף כוח. ליישום על צבע רצפה קיים, הסר כל צבע מתקלף או דבק רע באמצעות מגרד רצפה. כדי להציע מפתח, צבע מבריק צריך להיות משייף קלות.
- ודא שהמשטח נקי וללא אבק.

2. תקוון

- ניתן לתקן חורים או סדקים בעזרת תרכובת לתיקון בטון ולאפשר להם להתייבש

3. יישום

- המשטח חייב להיות יבש ונקי
- ערבב את הצבע טוב לפני שימוש.
- אם צריך צבע רצפה נגד החלקה, הוסף אגרגט "חלקיקים דקים" להצבע וערבב היטב.
- תמרוח באמצעות שרוול רולר קצר ללא סיבים.
- עבוד את הצבע לתוך משטח הבטון החשוף עם הרולר.
- לקצוות, ניתן להשתמש במברשת.
- לאחר מריחת השכבה הראשונה המתן 10 שעות לפני מריחת השכבה השנייה

4. הגבלות

הימנע משימוש במזג אוויר קר (מתחת ל-15°C).

5. ניקוי

לניקוי, השתמש בחומר ניקוי לרצפות עם pH נייטרלי. יש לוודא שהמוצר מדולל ומטופל בהתאם להוראות היצרן.

6. זמן ייבוש

- צבע להקרנה לרצפה יהיה מוכן לשימוש לאחר 24 שעות.

סעיף אחריות המוצר

מכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר www.smartersurfaces.co.il