

צבע להקרנה ניגודיות גבוהה חכם

מדריך יישום

צבע להקרנה ניגודיות גבוהה חכם מתאים לשימוש על גבס, לוחות קיר, עץ, מתכת ובטון. לשימוש פנימי בלבד.

כל ערכה מכסה שטח של 4.5 מ"ר². זה נותן ליצור מסך בגודל של 279 ס"מ * 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9

לכל מוצרי סמארטר סורפסז במגוון ההקרנה יש אישור תקן איכות גימור משטח גבס US 5/EU Q4 המבטיח משטח חלק וחסר תפרים ומוכן לשימוש עם מקרן איכותי לתוצאות הקרנה מקצועיות.

כיצד ליישם צבע להקרנה עם ניגודיות גבוהה חכם

צבע להקרנה ניגודיות גבוהה חכם מוחל בשתי שכבות

1. הכנת המשטח

- כל המשטחים שיש לצבוע צריכים להיות נקיים, יבשים וללא חומרים רופפים.
- מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וסמן אותו באמצעות סרת נייר דביק.
- הממדים המקסימליים שצבע זה יכסה הם 279 ס"מ על 157 ס"מ
- תכין המשטחים החשופים ולא מטופלים עם פריימר לבן חכם.
- לאחר מריחת הפריימר, שייף את המשטח בקלות.

2. יישום צבע להקרנה

- ערבב את הצבע טוב לפני שימוש. אם מורחים את הצבע על גבס חדשה, יש למרוח שכבה אחת של צבע לבן סטנדרטי או פריימר ולאחר מכן למלא ולשייף את כל הפגמים

שכבה עליונה

- ודא ששכבת בסיס חלקה ושהמשטח ללא פגמים (שייף בעדינות במידת הצורך)
- יש למרוח את השכבה הראשונה באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים. תן להצבע להתייבש לפני מריחת השכבה השנייה.

3. זמן ייבוש

- לאחר מריחת כל השכבות, צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם יהיה מוכן לשימוש תוך 24 שעות.