

צבע לוח מחיק חכם (לבן/שקוף)

מדריך יישום

כיצד ליישם צבע לוח מחיק חכם

אנא קרא בעיון את כל ההוראות לפני שתתחיל ליישם צבע לוח מחיק חכם. אתה יכול גם לצפות בסרטון מדריך היישום באתר האינטרנט שלנו. לאחר הפתיחה והערבוב, תהיה לך רק שעה אחת ליישם צבע לוח מחיק חכם. בנוסף לכפפות המסופקות בערכה, אנו ממליצים לך לשים הגנה על העיניים.

1. מדידת השטח

- מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וסמן אותו באמצעות סרת נייר דביק.
- אין 'למתוח' את הצבע שכן הוא מנוסח לתת גימור של לוח מחיק רק על האזור המומלץ.

2. הכנת המשטח

- כסה והגן על האזור סביב המשטח שברצונך לצבוע.
- תבדוק ותמלא חורים או סדקים במשטח בחומר מילוי רגיל. (המשטח החכם יהיה חלק רק כמו המשטח שעליו הוא צבוע) לאחר מכן,
- תשייף את האיזורים שמילאת באמצעות בלוק השייף הכלול בערכה.
- תמרוח פריימר על האיזורים שמילאת

3. הכנת המשטח

- יש למרוח 2 שכבות פריימר לבן (3 שכבות על גבס חדש) לפני מריחת צבע לוח מחיק לבן. שימו לב: צבע אמולסיה / לטקס רגיל אינו מתאים כפריימר.

השתמש בפריימר שקוף לפני מריחת צבע לוח מחיק חכם - שקוף בעת הצביעה על:

- עץ חדש או חומר מרוכב
- משטחים נקבוביים כמו טפטים, שכבה טרייה של חומר נקבובי או יבש, כמו טיח או בטון

מריחת הפריימר

- השתמש בכל רולר או מברשת כדי למרוח את הפריימר.
- על המשטח להיות נקי ויבש לפני הצביעה.
- לפני השימוש בפריימר או בסילר, ערבבו אותו טוב.
- זמן הייבוש לוקח 2-4 שעות בין השכבות ו-12 שעות לאחר מריחת השכבה האחרונה.

ניתן לרכוש פריימרים וסילרים מהאתר שלנו

4. ציוד ליישום

- יש ליישם צבע לוח מחיק חכם עם רולר חדש (מסופק בערכה), מברשת ומגש. כל מגע עם מים או ממש יגרום לתגובה עם צבע הלוח המחיק וישפיע על הביצועים שלו.

הערה:

ניתן להשתמש ברולרים גדולים יותר. מומלץ רולר מקוצף או אנגורה באיכות גבוהה. אם אתה משתמש ברולר אנגורה, הסר את כל הסיבים הרופפים לפני השימוש.

5. למזוג ולערבב

- שפוך כל חלק א' לתוך חלק ב'.
- חשוב לערבב היטב במשך לא פחות מחמש דקות באמצעות מקל הערבוב המסופק בערכה שלך.
- יש להשתמש בחומר תוך שעה אחת מרגע הערבוב, באמצעות שרוול הגליל המסופק בערכה.
- לאחר ערבוב, יש ליישם את הצבע תוך שעה אחת (טמפרטורות גבוהות יפחיתו את הזמן הזה).

6. מריחת צבע לוח מחיק

- צבע לוח מחיק חכם חייב להיות מיושם בחלקים של מטר אחד.
- צבע סביב הקצוות של החלק הראשון של 1 מטר עם מברשת חדשה.
- כסה את החלק הזה באורך מטר עם צבע לוח מחיק חכם באמצעות הרולר החדש.
- כדי להבטיח ציפוי נדיב, אחיד וחלק, העביר את הרולר על כל האזור עשר פעמים.
- לאחר השלמת כל קטע של מטר אחד, בדוק את המשטח הצבוע משלוש זוויות שונות כדי לחפש פגמים, נקודות החמצא או אזורים של יישום לא אחיד. החל יותר צבע לוח מחיק חכם, לפי הצורך.
- לפני שתמשיך להקטע הבאה של עוד מטר, עליך לוודא שבכל חלק של מטר יש מספיק צבע לוח מחיק חכם ליצירת משטח כתיבה.
- לאחר סיום ובחינת החלק הראשון באורך המטר, עבור לחלק השני וחזור על התהליך.

7. זמן ייבוש

- אנא שימו לב לתאריך 'מוכן לשימוש', שהוא ארבעה ימים לאחר היישום, ומציין את הזמן שבו המשתמשים יכולים להתחיל לכתוב ולמחוק על המשטח חכם החדש שלהם. הקפידו לנקות את המשטח מדי יום עד היום השביעי.
- הצב את השלט "צבע רטוב" ליד האזור שנצבע זה עתה.
- לאחר חמש שעות, צבע לוח מחיק חכם יהיה יבש למגע.
- לאחר ארבעה ימים, צבע לוח מחיק חכם הופך למשטח לוח לכתיבה.
- במהלך 30 הימים הראשונים, הביצועים (המחיקה) של לוח מחיק חכם ימשיכו להשתפר.

סעיף אחריות המוצר

מכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר www.smartersurfaces.co.il